


代码	带轮类型	齿距	材质		表面处理
			带轮	法兰	
ZEUH01	宽度指定型	MXL 2.032	A2017	A5052	本色阳极氧化
ZEUH06		XL 5.08			
ZEUH11		S2M 2.0			
ZEUH16		S3M 3.0			
ZEUH21		S5M 5.0			

带轮形状

A形




● 螺孔尺寸表


M	附件 紧固螺钉	MXL (d=轴孔内径)	XL (d=轴孔内径)	S2M (d=轴孔内径)	S3M (d=轴孔内径)	S5M (d=轴孔内径)
M3	M3×3	3~5	—	3~5	4~5	—
M4	M4×3	6~18	6~12	6~22	6~17	6~12
M5	M5×4	19~20	13~17	—	18~32	13~17
M6	M6×5	—	18~30	—	—	18~30
M8	M8×6	—	31~47	—	—	31~38

● 轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔



视角标准：第一视角

※ MXL,S2M,S3M: f=2.0 t=1.0; XL,S5M: f=2.5 t=1.6.

型号 代码	齿数	带轮 形状	W 最小单位1	轴孔 规格	轴孔直径dH7 最小单位1	P.D.	O.D.	F
ZEUH01-MXL	14	A	15~100 W≤d×15	H	3~4	9.06	8.55	12
	15				3~4	9.70	9.19	
	16				3~5	10.35	9.84	
	17				3~5	11.00	10.49	14
	18				3~5	11.64	11.14	
	19				3~5	12.29	11.78	
	20				4~6	12.94	12.43	
	21				4~6	13.58	13.07	18
	22				4~6	14.23	13.72	
	23				4~7	14.88	14.37	
	24				4~7	15.52	15.02	20
	25				4~7	16.17	15.66	
	26				4~8	16.82	16.31	
	27				4~8	17.46	16.96	22
	28				4~8	18.11	17.60	
	30				4~10	19.40	18.90	
	32				4~10	20.70	20.19	25
	34				4~10	21.99	21.48	
	36				5~12	23.29	22.78	28
	38				5~12	24.58	24.07	
ZEUH06-XL	40	A	15~100 W≤d×15	H	5~12	25.87	25.36	30
	42				5~12	27.17	26.66	
	44				5~13	28.46	27.95	32
	46				5~13	29.75	29.24	
	48				5~15	31.05	30.54	35
	50				5~15	32.34	31.84	
	60				5~20	38.81	38.30	44
	72				5~20	46.57	46.06	52
	16			P	6~13	25.87	25.36	32
	18				6~15	29.11	28.60	36
	19				6~15	30.72	30.22	
	20				8~16	32.34	31.83	40
	22				8~20	35.57	35.07	
	24				8~22	38.81	38.30	45
	25				8~22	40.43	39.92	48
	26				8~23	42.04	41.53	
	28				8~25	45.28	44.77	55
	30				10~30	48.51	48.00	
	32				10~30	51.74	51.24	61
	36				10~38	58.21	57.70	67
	40				10~47	64.68	64.17	74



可选加工

型号	变更止动螺丝角度为90°	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰	切割法兰	增加螺孔
代码	KC()	WC	WD	FC()	MC()
技术说明					
	选型方法 KC90 ① 变更紧固螺钉角度为90°。	选型方法 WC ① 法兰不铆接。 (发货仅为同步轮本体，不附带法兰发货)。	选型方法 WD ① 仅铆接单侧法兰。	选型方法 FC30 降低法兰高度。 ① 最小单位0.5 (O.D.)+0.5≤FC<F	选型方法 MC20-WA5 ① 仅适用轴孔规格P。 ② 附带4个内六角圆柱头螺钉。 ③ 未指定WA时，WA=(W-MC)/2。

● 可选加工

型号 代码	齿数	带轮 形状	W 最小单位1	轴孔 规格	轴孔直径dH7 最小单位1
ZEUK21-S5M	16	A	10~100	P	6~10
	20				7~12
					7~16

型号 代码	齿数	带轮 形状	W 最小单位1	轴孔 规格	轴孔直径dH7 最小单位1
ZEUK21-S5M	16	A	10~100	P	6~10
	20				7~12
					7~16

可选加工 代码	轴孔规格
KC()	轴孔规格
WD	轴孔规格

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价交货期
10

请按图示订货

ZEUH21-S5M—14—A—W60—P—d10 ZEUH21-S5M—14—A—W60—P—d10—WC

未税价(元)